

MFP couleur A4

MP C401SP
MP C401SRSP
MP C401ZSP
MP C401ZSRSP

Copie Impression Numérisation Fax

RICOH
imagine. change.



**MP C401SP /
401ZSP**

40
ppm N&B
Couleur

**MP C401SRSP /
401ZSRSP**

40
ppm N&B
Couleur

MFP couleur A4 compacts, pour une productivité optimisée

Haute performance, fiabilité incroyable, productivité supérieure...et rentabilité exceptionnelle. C'est ce qui vous attend avec les MP C401SP/MP C401SRSP, multifonctions couleur A4 compacts de Ricoh. Mais ce n'est pas tout. Vous profiterez également d'une haute qualité d'image, de résultats professionnels et de fonctions de finition efficaces. Enfin, ces produits vous proposent un fonctionnement simple, avec un faible impact sur l'environnement et un choix entre quatre configurations. Les MP C401SP/MP C401SRSP sont donc parfaitement adaptés aux bureaux où la productivité, l'efficacité des flux de travaux, la qualité et la rentabilité sont les priorités.

- Économie de temps : impression rapide à 40 cpm
- Rentabilité : réduction du coût total d'utilisation
- Facilité d'utilisation : grand panneau de commande (9 pouces/10,1 pouces)
- Grande polyvalence : finisseur interne compact
- Durée de vie prolongée : cycle d'utilisation plus long





Performance et simplicité d'utilisation inégalées

Hautement productifs et durables

Grâce à la vitesse exceptionnelle et la performance des MP C401SP/MP C401SRSP, ne perdez plus de temps à attendre vos impressions. Après le préchauffage, la première copie N&B est disponible en seulement 5.4 secondes (7.2 secondes en couleur). Ces périphériques enchaînent ensuite les impressions à une vitesse de 40 pages par minute. Ils sont également exceptionnellement robustes et conçus pour une durée de vie prolongée malgré un cycle d'utilisation intensif. Leur cycle de vie typique est élevé et leur ARDF est solide pour une plus grande fiabilité.

Fonctionnalités avancées pour améliorer vos flux de travaux

Ne perdez plus de temps à chercher vos documents grâce à la fonction PDF interrogeable. Vous pouvez même rechercher un fichier à partir d'un seul mot contenu dans le texte. Économisez du papier et gagnez du temps en copiant les deux faces d'une carte d'identité sur un seul recto avec le mode Copie de carte d'identité. Grâce à XPS media print, imprimez des documents au nouveau format XML de Microsoft directement à partir d'un support USB ou d'un PC, sans avoir besoin d'un pilote.

Éco-responsables

La consommation d'énergie globale des MP C401SP/MP C401SRSP est aussi faible que possible afin de réduire leur impact sur l'environnement et vos coûts énergétiques. Ces appareils passent parfois jusqu'à 50 % du temps en mode veille prolongée. C'est pourquoi, la consommation électrique a été réduite au maximum en mode veille prolongée. Le paramétrage de la fonction mise sous/hors tension permet d'aller plus loin dans l'optimisation de la consommation électrique. Ces MFP impriment en Recto/Verso par défaut pour réduire la consommation de papier. Grâce à des indicateurs animés affichés sur le panneau de commande vous connaissez la quantité de papier économisée



Simple d'utilisation

Choisissez le panneau de commande avec lequel vous préférez travailler. L'écran traditionnel de 9 pouces est familier et simple à utiliser. Mais pourquoi ne pas essayer le dernier écran tactile Ricoh ? Il fonctionne comme ceux des iPad et Android et vous aide à traiter des travaux complexes rapidement et sans incident. De plus, ces appareils prennent en charge l'utilisation d'un clavier USB externe pour faciliter la saisie de données.



MP C401SP/MP C401SRSP/MP C401ZSP/MP C401ZSRSP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	46 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 7,2 secondes N&B : 5,4 secondes
Vitesse de sortie en continu :	40 pages par minute
Mémoire :	En standard : 2 Go
Disque dur :	320 Go (Unité de cryptage/Unité Data Overwrite Security)
Dimensions (L x P x H) :	550 x 570 x 710 mm
Poids :	80/85 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie :	Système de transfert électrostatique à sec
Copies multiples :	Jusqu'à copies
Résolution :	600 x 600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Mediaprint (JPEG/TIFF) En option : XPS
Résolution de l'impression :	1 200 x 1 200 dpi
Interface :	En standard : USB 2.0, Emplacement SD, Interface hôte USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet Gigabit En option : LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protocole réseau :	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour
Environnements Windows® :	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X Native v10.6 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris : 2.9, 2.10 HP-UX : 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer : 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise : 4, 5, 6 IBM® AIX : 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 v6.5 ou version ultérieure (En option)
Environnements Novell® Netware® :	
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3 3.x® ou version ultérieure, mySAP ERP 2004 ou version ultérieure

SCANNER

Vitesse de numérisation :	30 originaux par minute maximum
Résolution :	Maximum : 400 dpi
Format original :	A4
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to :	E-mail, Dossier, USB, Carte SD

FAX (EN OPTION)

Circuit :	PSTN
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3, PSTN
Résolution :	8 x 3,85 ligne/mm, 100 x 200 dpi 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi
Vitesse de transmission :	G3 : 2 seconde(s)
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation :	2 seconde(s)
Capacité mémoire :	En standard : 4 Mo Maximum : 28 Mo

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	Magasin(s) papier standard : A4, A5, A6, B5, B6 Bypass : A4, A5, A6, B5, B6
Alimentation papier :	Maximum : 2 300 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 650 feuilles
Grammage papier :	Magasin(s) papier standard : 52 - 220 g/m ² Bypass : 52 - 256 g/m ²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1 570 W Mode prêt : 202 W Mode Basse Consommation : 106 W Mode Veille prolongée : 0,69 W TEC (Consommation électrique typique) : 3 834/3 840 Wh
---------------------------	---

LOGICIELS

En standard :	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
En option :	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Package de polices Unicode pour SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPTIONS

1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550 feuilles, Trieuse 1 case, Réceptacle latéral, Meuble support, Meuble support haut, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Picbridge, Navigateur, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Unité Data Overwrite Security (Version certifiée), Système de protection contre la copie, Unité de connexion fax, Mémoire Fax (32 Mo), Option fax, Unité OCR

CONSOMMABLES

Autonomie toner :	Noir : 10 000 impressions Cyan : 10 000 impressions Magenta : 10 000 impressions Jaune : 10 000 impressions
-------------------	--

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001
Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com