

Une productivité remarquable pour l'entreprise.

Gamme imageRUNNER ADVANCE C7000

you can\*

La nouvelle gamme imageRUNNER ADVANCE fait passer la communication documentaire à une nouvelle ère. Conçus pour optimiser les workflows, ces plate-formes multifonctions offrent une productivité remarquable, une qualité d'impression élevée, tout en garantissant la protection de vos informations confidentielles et en respectant l'environnement.

JUSQU'À 55 & 65 ppm
SUPPORTS JUSQU'À 300 G/M <sup>2</sup> & SRA3
IMPRESSION À 1200 DPI
AUTONOMIE PAPIER JUSQU'À 6900 FEUILLES
FONCTIONS DE FINITION AVANCÉES
CONCEPTION MODULAIRE



### Productivité

- Numérisation et réutilisation des documents scannés
- Interface utilisateur personnalisée
- Numérisation haute vitesse
- Numérisation avancée pour les applications métier
- Fonctions avancées de télécopie

### Haute qualité

- Superbe qualité d'impression (1200 dpi)
- Grammage papier jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>
- Large variété de médias

### Sécurité

- Fonctions avancées de sécurité pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des documents aux seules personnes autorisées
- Conforme aux réglementations en vigueur

### Richesse des finitions

- Modules externes d'agrafage et de brochures
- Perforation
- Pliage et insertion de documents

### Environnement

- Conformité aux normes environnementales en vigueur
- Incorporation de matériaux recyclés et bioplastiques

### Coût

- Logiciel d'authentification intégré
- Mutualisation des fonctionnalités réduisant la nécessité de démultiplier les options sur d'autres périphériques

 **imageRUNNER**  
ADVANCE

**Canon**

# Caractéristiques : Gamme imageRUNNER ADVANCE C7000

Type Format maximal de l'original Format du papier	Multifonction couleur A3 Cassettes 1 et 2 A4 Cassettes 3 et 4 A5R- SRA3 (320 x 450 mm), 13" x 19" (330 x 483 mm) Formats libres 139,7 x 182 mm à 330,2 x 487,7 mm
Résolution	Plateau d'alimentation manuelle A5R- SRA3 (320 x 450 mm) 13" x 19" (330 x 483 mm) Enveloppes DL, ISO - B5, ISO - C5 Formats libres 100 x 148mm à 330,2 x 487,7mm
Vitesse de copie/impression	Lecture 600 dpi x 600 dpi Copie 600 dpi x 600 dpi Impression 1200 dpi x 1200 dpi (texte / dessin au trait uniquement) 256 dégradés
Taux de reproduction	A4 C7065/i : 65 ppm (N&B/Couleur) C7055/i : 55 ppm (N&B/Couleur) A3 C7065/i : 33 ppm (N&B/Couleur) C7055/i : 28 ppm (N&B/Couleur)
Temps de sortie de la première copie	Mode Zoom 25-400% Taux Fixes 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400% N&B 4,9 s Couleur 6,6 s
Temps de préchauffage Copies/Impressions multiples :	5 minutes 1 à 9999 feuilles
Recto verso Grammage	Fonction standard automatique sans stockage Cassette 52 à 220 g/m <sup>2</sup> Plateau d'alimentation manuelle 52 à 300 g/m <sup>2</sup> Recto verso 52 à 220 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier	Standard 1100 feuilles x 2 cassettes (80 g/m <sup>2</sup> ) 550 feuilles x 2 cassettes (80 g/m <sup>2</sup> ) Plateau d'alimentation manuelle : 100 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) Magasin papier 3 500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) Capacité totale 6 900 feuilles
UC Mémoire Lecteur de disque dur Interface	1,2 GHz 2,5 Go 80 Go Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T) WiFi (IEEE 802.11b/g, en option), USB 2.0
Alimentation Consommation électrique Dimensions (l x p x h) Poids	CA 220-240 V, 50/60 Hz 2,5 kW max. (65 ppm), 2,0 kW max. (55 ppm) 689 x 932 x 1221 mm (avec numérisation recto verso 1 passe) Environ 170 kg (avec numérisation RV 1 passe)
<b>Caractéristiques d'impression (standard)</b>	
PDL Résolution Mémoire Disque dur UC Polices PostScript Polices PCL Systèmes d'exploitation pris en charge	UFR II, PCL5c/6, Adobe PostScript3 1200 dpi x 1200 dpi (texte / dessin au trait uniquement), 600 dpi x 600 dpi 2,5 Go (utilise la RAM de l'unité centrale) 80 Go (utilise l'espace disque de l'unité centrale) 1,2 GHz Roman 136 Roman93, Bitmap10, OCR2
UFR II Mac-PPD Interface	PCL Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows 7 Adobe PostScript3 Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows 7, Mac OS X (10.4.9 ou ultérieur) UFR II Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows 7, Mac OS X (10.4.9 ou ultérieur) Mac-PPD Mac OS 9.1 ou ultérieur, Mac OS X (10.2.8 ou ultérieur) Interface Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), WiFi (IEEE802.11b/g, en option), USB2.0
Protocole réseau Récupération des données numérisées	TCP/IP (LPD/Port9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk Pilote réseau TWAIN (75 à 600 dpi, couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B 2 bits)
<b>Fonctions envoi (standard)</b>	
Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi) Résolution de numérisation Destinations Carnet d'adresses Format de fichier	120 ipm (Couleur/N&B), 200 ipm (N&B)/140 ipm (Couleur) avec numérisation recto verso 1 passe 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Email/Fax Internet (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV LDAP, Local (1800 adresses max.) TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF haute compression/XPS, PDF/A-1b, PDF optimisé pour le Web
<b>Kit fonctions envoi avancées-D1</b>	
Format de fichier	PDF vectoriel (Tracer et Lisser), PDF OCR/XPS, PDF avec extensions, Office Open XML
<b>Kit de sécurité-D1</b>	
Format de fichier	PDF encrypté, PDF/XPS avec signature de périphérique

<b>Chargeur recto verso-A1</b>	
Format papier Grammage des supports Nombre maximum d'originaux : Vitesse de numérisation (max.)	A3, A4, A4R, A5, A5R Original recto 38 à 220 g/m <sup>2</sup> Original recto verso 50 à 220 g/m <sup>2</sup> 300 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) Copie (Recto seul) A4 120 ipm 600 dpi (N&B), 70 ipm 600 dpi (Couleur) Numérisation (Recto seul) A4 120 ipm 300 dpi (Couleur/N&B) Copie (Recto verso) A4 120 ipm 600 dpi (N&B), 70 ipm 600 dpi (Couleur) Numérisation (Recto verso) A4 200 ipm 300 dpi (N&B), 140 ipm 300 dpi (Couleur)
Dimensions (l x p x h) Poids	635 x 590 x 262 mm Environ 38.9 kg
<b>Magasin papier-A1</b>	
Format papier Grammage Capacité papier Dimensions (l x p x h) Poids	A4 52 à 220 g/m <sup>2</sup> 3 500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) 323 x 583 x 570 mm Environ 37 kg
<b>Magasin papier latéral-A1</b>	
Format papier Grammage Capacité papier Dimensions (l x p x h) Poids	A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19" 52 à 300 g/m <sup>2</sup> 3 500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) 601 x 621 x 570 mm Environ 50 kg
<b>Module de finition agrafage/ Module de finition de brochures-B1</b>	
Nombre de bacs Capacité des bacs (sans assemblage)	3 bacs Plateau A : A4/A5R 250 feuilles, A3/A4R/SRA3/13"x19" 125 feuilles Plateau B : A4/A5R 1 300 feuilles, A3/A4R/SRA3/13"x19" 650 feuilles Réceptacle C : A4 2 450 feuilles, A5R 1 700 feuilles, A3/A4R/SRA3/13"x19" 650 feuilles
Position d'agrafage Capacité d'agrafage (64 à 81 g/m <sup>2</sup> )	En coin, double, piqûre à cheval (Module de finition de brochures uniquement) A4 : 50 feuilles A3/A4R : 30 feuilles
Caractéristiques piqûre à cheval sur brochure (Module de finition de brochures uniquement)	Format papier : A3, A4R Capacité d'agrafage : 16 feuilles (64 pages, 64 à 81 g/m <sup>2</sup> ) Grammage : 64 à 105 g/m <sup>2</sup> Module de finition d'agrafage 748 x 656 x 1121 mm Module de finition brochures 748 x 656 x 1121 mm Module de finition agrafage Environ 48 kg Module de finition de brochure Environ 70.5kg
Dimensions Poids	
<b>Unité d'insertion/ pli de documents-G1</b>	
Pli en C Pli en Z Capacité en sortie du pli en C Inserteur de documents	Format papier : A4R Grammage 64 à 105 g/m <sup>2</sup> Format papier : A3, A4R Grammage 64 à 105 g/m <sup>2</sup> 40 feuilles Format : A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19" Grammage : 64 à 256 g/m <sup>2</sup> Capacité : 100 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
Dimensions Poids	662 x 679 x 1242 mm Environ 76 kg
<b>Autres accessoires en option</b>	
	Cache imprimante B1, Kit d'impression directe H1, Kit d'impression de code à barres D1, Kit d'effacement de données C1, Kit de miroitage et de cryptage de données de disque dur C1, Logiciel d'impression cryptée D1, Marquage sécurisé des documents B1, Logiciel d'accès au Web H1, Kit de gestion des accès B1, Bus d'expansion F1, Carte WiFi B1, Carte IPsec B2, Disque dur 80 Go A1, Disque dur 1 To AB1, Disque dur extractible AB-1, Kit de verrouillage des scans A1, Carte Fax Super G3 AD1, Carte Fax 2ème ligne Super G3 AD1, Kit de signature numérique utilisateur C1, Kit de télécopie à distance A1, Perforatrice externe 2 trous A1, Perforatrice externe 2/4 trous A1, Perforatrice externe 4 trous A1, Inserteur de documents J1, Panneau de commande déporté A1, Feuille de panneau de commande déporté A1, Bac utilitaire A1, Kit d'accès sécurisé par clé B1, Lecteur de carte d'accès à la copie A1, Lecteur de cartes C1, Kit logiciel d'opérateur à distance B1, Kit de guidage vocal F1, Kit de commande vocale C1, Lecteur/graveur multimédia A1.
La notice et les caractéristiques techniques du produit ont été élaborées avant la date de lancement du produit. Ces caractéristiques techniques sont sujettes à modifications. Par conséquent, il n'est fait ou fourni aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, quant à l'adaptation de ce produit à un objet particulier. Les informations contenues dans le présent document ne font aucunement partie de nos conditions de vente. Il vous est conseillé de vérifier les caractéristiques techniques telles qu'elles sont immédiatement avant votre décision d'achat. Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées des fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.	



Canon Inc.  
www.canon.com

Canon Europa  
www.canon-europe.com

French Edition 0138W347  
© Canon Europa 2009 (0909)

Canon France S.A.S.  
17 Quai du Président Paul Doumer  
92414 Courbevoie Cedex  
R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 01 395  
www.canon.fr