

Imprimante
laser recto verso
automatique
compacte
pour utilisation
personnelle.

i-SENSYS
LBP6200d

you can*



Imprimante laser noir et blanc de bureau compacte, avec fonction d'impression recto verso automatique.

Grâce à l'impression recto verso automatique, cette imprimante laser compacte est particulièrement bien adaptée à un usage personnel ou à l'équipement d'une petite entreprise. Bénéficiez d'une imprimante ne nécessitant pas de maintenance et dotée d'un ensemble de fonctions permettant des économies de temps et d'énergie.

25 PPM
PREMIÈRE
IMPRESSION EN
6 SECONDES

DESIGN PEU
ENCOMBRANT

IMPRESSION RECTO
VERSO

FAIBLE
CONSOMMATION
D'ÉNERGIE

FONCTIONNEMENT
SILENCIEUX

Caractéristiques principales

- Design élégant et compact
- Impression laser noir et blanc productive 25 ppm
- Impression recto verso automatique pour une économie de papier
- Première sortie en 6 secondes maximum
- Résolution jusqu'à 2 400 x 600 dpi avec fonction de lissage automatique de l'image
- Consommation effective de 1,4 W seulement en mode veille
- Fonctionnement silencieux et inaudible en mode attente
- Cartouche Tout-en-Un pratique et facile à utiliser

Contenu de la boîte

Unité principale, cartouche de démarrage 726, cordon d'alimentation, guide d'installation et carte de garantie ; CD du logiciel utilisateur inclus.

Dimensions (L x P x H)

379 mm x 293 mm x 243 mm

Systèmes d'exploitation pris en charge

Win 7 (32/64 bits) / Win Vista (32/64 bits) / XP (32/64 bits) / Server 2008 (32/64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Server 2003 (32/64 bits) / 2000

Mac 10.4.9 - 10.6.X

(Distribution Internet uniquement)

Linux (Distribution Internet uniquement)

*Bien sûr, vous pouvez



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIEUR



NUMÉRISATION

Canon



- 1 Bac multifonction 250 feuilles
- 2 Cartouche 726

<p>MOTEUR D'IMPRESSION Vitesse d'impression Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Temps de préchauffage Temps de sortie de la 1re page Cycle de travail Marges d'impression</p>	<p>25 ppm en noir et blanc (A4) Impression noir et blanc par système à faisceau laser Jusqu'à 2 400 x 600 dpi avec fonction de lissage automatique des images Jusqu'à 600 x 600 dpi Environ 0,5 seconde en sortie de veille Environ 10 secondes maximum depuis la mise sous tension Environ 6 secondes maximum Maximum 8 000 pages par mois 5 mm haut, bas, gauche, droite</p>
<p>GESTION DES SUPPORTS Chargeur papier (standard) Sortie papier Types de supports Formats de supports Grammages de supports</p>	<p>Bac multifonction de 250 feuilles Alimentation manuelle 1 feuille 100 feuilles, face vers le bas Papier ordinaire, papier renforcé, transparents, étiquettes, fiches, enveloppes Bac multifonction : A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Formats personnalisés COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5 largeur 76,2 - 215,9 mm x longueur 187 - 355,6 mm Alimentation manuelle : A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Formats personnalisés COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5/Fiche largeur 76,2 - 215,9 mm x longueur 127 - 355,6 mm Bac multifonction : 60 à 163 g/m² Alimentation manuelle : 60 à 163 g/m²</p>

<p>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Type d'alimentation Consommation Niveau de bruit Dimensions (L x P x H) Poids Environnement de fonctionnement Panneau de commande</p>	<p>220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Maximum : 1 200 W environ Pendant l'utilisation : moyenne maxi : environ 280 W En attente : moyenne d'environ 1,6 W En veille : moyenne d'environ 1,4 W Consommation électrique typique : 0,7 kWh/semaine Puissance sonore¹ : Pendant l'utilisation : 6,77 B maximum En attente : inaudible Pression sonore¹ : Pendant l'utilisation : 53 dB(A) En veille : inaudible 379 x 293 x 243 mm environ 7 kg Température +10 à 30 °C Humidité relative : 20 % à 80 % (sans condensation) 1 voyant 1 touche de fonctionnement</p>
<p>CONTRÔLEUR Langages de l'imprimante Interface et connectivité Compatibilité avec les systèmes d'exploitation</p>	<p>CAPT (Canon Advanced Printing Technology) USB 2.0 Hi-Speed Win 7 (32/64 bits) / Win Vista (32/64 bits) / XP (32/64 bits) / Server 2008 (32/64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Server 2003 (32/64 bits) / 2000 Mac OS 10.4.9 - 10.6.x² Linux²</p>
<p>CONSOMMABLES Cartouches Tout-en-Un</p>	<p>Standard : Cartouche 726 (2 100 pages³)⁴</p>
<p>Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test aux normes Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de sa commercialisation. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. ™ et © : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays. Toutes caractéristiques sujettes à modification sans préavis</p> <p>Notes de bas de page 1. Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296 2. Distribution Internet uniquement 3. Selon la norme ISO/IEC 19752 4. Imprimante fournie avec une cartouche de démarrage 900 pages</p>	

