

## Imprimante laser noir et blanc

**i-SENSYS**  
LBP6300dn

you can\*



## Vitesse, qualité et performance productive partagées

Cette imprimante laser noir et blanc, compacte et dotée d'une connectivité réseau, permet l'impression recto verso automatique avec un niveau de performance et une productivité adaptées aux exigences des petites et moyennes entreprises dynamiques.

IMPRESSION LASER  
NOIR ET BLANC  
À 30 PPM

CAPACITÉ PAPIER  
MAXI : 800 FEUILLES

PREMIÈRE  
IMPRESSION RAPIDE  
6 SECONDES

RÉSOLUTION  
D'IMPRESSION :  
JUSQU'À  
2400 X 600 DPI

IMPRESSION  
RECTO VERSO  
AUTOMATIQUE

### Caractéristiques principales

- Imprimante laser noir et blanc compacte, 30 ppm
- Impression recto verso automatique productive
- Connectivité réseau avec interface utilisateur à distance
- Première sortie en 6 secondes ou moins
- Pas d'attente grâce aux technologies de première sortie rapide
- Résolution d'impression maxi de 2400 x 600 dpi avec lissage d'image automatique (AIR)
- Capacité papier maxi de 800 feuilles (cassette 250 feuilles, tiroir polyvalent 50 feuilles, cassette 500 feuilles optionnelle)
- Imprimante à faible consommation d'énergie et silencieuse en mode attente
- Cartouche Tout-en-Un sans maintenance pour une haute qualité en continu

### Inclus dans la boîte

Imprimante, cartouche 719, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide et carte de garantie, CD-Roms de logiciels et de mode d'emploi.

### Dimensions (L x P x H)

400 x 376 x 260 mm

### Systèmes d'exploitation compatibles

**Windows®** 2000/ Server 2003/  
Server 2008/ XP/ Vista/ 7

**Mac OS X** version 10.4.9-10.6.x  
(diffusion sur le web uniquement,  
pilote en anglais uniquement)

**Linux** (diffusion sur le web  
uniquement, pilote en anglais  
uniquement)



IMPRIMER



COPIER



TÉLÉCOPIER



NUMÉRISER

**Canon**

## Caractéristiques



- 1 Tiroir polyvalent de 50 feuilles
- 2 Cassette 250 feuilles
- 3 Cassette 500 feuilles disponible en option
- 4 Cartouche Tout-en-Un 719
- 5 Cartouche Tout-en-Un 719 H disponible en option

<b>MOTEUR D'IMPRESSION</b> Vitesse d'impression Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Temps de préchauffage Première impression Coefficient d'utilisation Marges d'impression	30 ppm mono (A4) Impression laser noir et blanc Jusqu'à 2400 x 600 dpi avec lissage d'image automatique Jusqu'à 600 x 600 dpi Environ 10 secondes ou moins à partir de la mise sous tension Environ 6 secondes ou moins 25.000 pages par mois maxi 5 mm en haut, en bas, à gauche et à droite
<b>GESTION PAPIER</b> Capacité papier (standard) Capacité papier (optionnelle) Sortie papier Papiers et supports Formats d'impression Grammage Impression recto verso	Cassette 250 feuilles et tiroir polyvalent 50 feuilles Cassette 500 feuilles 150 feuilles, face vers le bas Papier ordinaire, papier à fort grammage, transparents, étiquettes, Index card, enveloppes Cassette (standard et optionnelle) : A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, format personnalisé : largeur 105 mm à 215,9 mm ; longueur 148 mm à 355,6 mm Tiroir polyvalent : A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, enveloppes DL, enveloppes COM10, enveloppes C5, enveloppes Monarch, Index Card 76,2 mm x 127 mm, format personnalisé : largeur de 76,2 à 215,9 mm ; longueur de 127 à 355,6 mm Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> Tiroir polyvalent : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> Automatique
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b> Alimentation Consommation	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximale : env. 1140 W ou moins En fonctionnement : env. 570 W Attente : env. 9 W Consommation réelle d'électricité (TEC) : 2,03 kWh/semaine

Niveaux sonores	Puissance acoustique <sup>1</sup> : En fonctionnement : 6,95 B ou moins Attente : 4,3 B ou moins Pression acoustique <sup>1</sup> : En fonctionnement : 53,5 dB(A) ou moins Attente : inaudible
Dimensions (L x P x H) Poids Environnement de fonctionnement Panneau de commande	400 x 376 x 260 mm Env. 11,8 kg Température : 10 à 30°C Humidité 20 à 80% RH (sans condensation) 5 LED 1 touche de fonction
<b>CONTRÔLEUR</b> Mémoire Langages d'impression Interface et connectivité Logiciels et gestion de l'imprimante Systèmes d'exploitation compatibles	16 Mo Canon Advanced Printing Technology (technologie d'impression avancée de Canon, CAPT) USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX NetSpot Device Installer, Remote User Interface (RUI) Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7 Mac OS X Version 10.4.9-10.6.x <sup>2,3</sup> Linux <sup>2,3</sup>
<b>CONSOMMABLES</b> Cartouches Tout-en-Un	Standard : cartouche 719 (2100 pages <sup>4</sup> ) Grande capacité : cartouche 719 H (6400 pages <sup>4</sup> )
<b>ACCESSOIRES/ OPTIONS</b> Éléments	Bac d'alimentation PF-44 (cassette 500 feuilles)
Toutes les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.	
<sup>1</sup> Émission de bruit déclarée conformément à la norme ISO 9296. <sup>2</sup> Diffusion sur le web uniquement. <sup>3</sup> Pilote en anglais uniquement. <sup>4</sup> Selon norme ISO/IEC 19752.	

