Multifonction 3-en-1 compact et élégant pour utilisation personnelle



you can*



Multifonction laser noir et blanc 3-en-1 compact et simple d'utilisation. Ce multifonction laser noir et blanc 3-en-1 élégant réunit des fonctions d'impression, de copie et de numérisation en un appareil compact. Idéal pour les particuliers et les bureaux de petite taille, il est performant, simple à utiliser et économe en énergie.



Caractéristiques principales

- Imprimez, copiez et numérisez avec un même appareil pour économiser temps et argent
- Vitesse d'impression laser de 23 ppm (noir et blanc)
- Design élégant, minimaliste et peu encombrant
- Écran LCD intuitif pour une expérience utilisateur améliorée
- Résolution jusqu'à 1 200 x 600 dpi pour des impressions et des copies de qualité supérieure
- Temps de sortie de la première copie en 9 secondes maximum
- Fonction de numérisation couleur simple d'utilisation
- Efficacité énergétique inégalée
- Cartouche Tout-en-Un pratique et facile à utiliser

Contenu de la boîte

Unité principale, cartouche de démarrage 728, cordon d'alimentation, guide de démarrage et carte de garantie; CD du logiciel utilisateur et du mode d'emploi inclus.

Dimensions (L x P x H)

390 x 414 x 301 mm

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 7 / 2000 / XP / Vista Mac OS X version 10.4.9 - 10.6.x (distribution Internet uniquement) Linux (distribution Internet uniquement)









E NUMÉRISATION



^{*} Bien sûr, vous pouvez



Caractéristiques







1 Scanner à plat 2 Bac de 250 feuilles 3 Cartouche 728

Vitesse d'impression Méthode d'impression Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Temps de sortie de la première impression Langages d'impression Marges d'impression Mode d'économie d'encre	Jusqu'à 23 ppm (A4) Impression noir et blanc par système à faisceau laser Jusqu'à 1 200 x 600 dpi avec fonction de lissage automatique des images 600 x 600 dpi 6 secondes UFRII-LT Haut et bas: 5 mm; gauche et droite: 5 mm Oui
COPIEUR Vitesse de copie Temps de sortie de la première copie Résolution de copie Modes de copie Copies multiples Réduction / Agrandissement Mode d'économie d'encre Autres fonctionnalités	Jusqu'à 23 ppm (A4) Environ 9 secondes maximum Jusqu'à 600 x 600 dpi Texte, Texte/Photo, Texte/Photo+, Photo Jusqu'à 99 copies 25 à 400 % par incréments de 1 % Oui Tri de la mémoire, copie 2 en 1, copie 4 en 1, copie de cartes d'identit
SCANNER Type Résolution de numérisation Profondeur de numérisation de couleur Niveaux de gris Compatibilité Largeur de numérisation max.	Couleur Optique : jusqu'à 600 x 600 dpi Améliorée : jusqu'à 9 600 x 9 600 dpi 24 bits/24 bits (entrée/sortie) 256 niveaux TWAIN, WIA 216 mm
GESTION DES SUPPORTS Type de scanner Chargeur papier (standard) Sortie papier Types de supports Formats de supports Grammages de supports	Scanner à plat Bac de 250 feuilles Alimentation manuelle 1 feuille 100 feuilles Papier ordinaire, papier épais, papier de brouillon, papier recyclé, papier couleur, transparents, étiquettes, enveloppes, fiches Bac : A4, B5, A5, Executive, Enveloppe (COM10, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, formats personnalisés : largeur 76 x 216 mm ; longueur 210 x 356 mm. Plateau d'alimentation manuelle : A4, B5, A5, Executive, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, B5, C5), fiches, LTR, LGL, Statement, formats personnalisés : largeur 76 x 216 mm ; longueur 127 x 356 mm. Bac : 60 à 163 g/m² Plateau d'alimentation manuelle : 60 à 163 g/m²

INTERFACE ET LOGICIELS Type d'interface Compatibilité avec systèmes d'exploitation Gestion du logiciel et de l'imprimante	USB 2.0 Hi-Speed Windows 7 / 2000 / XP / Vista Mac OS X version ² 10.4.9 - 10.6.x ³ Linux ^{3 4} Presto! Page Manager, MF Toolbox
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Cycle de travail Temps de préchauffage Mémoire Panneau de commande Dimensions avec bacs (L x P x H) Espace requis pour l'installation (L x P x H) Poids Environnement de fonctionnement Alimentation Consommation	Maximum 8 000 pages par mois Environ 10 secondes à partir de la mise sous tension 64 Mo Écran LCD noir et blanc de 5 lignes 390 x 414 x 301 mm 390 x 581 x 596 mm 10,3 kg Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation) 220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Maximum : inférieure à 1 220 W (environ) En fonctionnement : inférieure à 500 W (environ) En veille : environ 3 W Consommation électrique typique : 0,70 kWh/semaine Pression sonore En activité : 43 dB(A) maximum En attente : inaudible
CONSOMMABLES Cartouches	Cartouche 728 (2 100 pages ⁶) ⁵
Avis de non-responsabilité Toutes les caractéristiques sont suscept Notes de bas de page 1 En fonction du classement standard I 2 Mac OS prend en charge la fonction of 3 Distribution Internet uniquement. 4 Linux prend uniquement en charge I 5 Multifonction fourni avec une cartouc 6 Selon la norme ISO/IEC 19752.	TU-T nº 1. le numérisation uniquement via USB. impression. Date de sortie du pilote : janvier 2011.

















Canon Europe canon-europe.com

French-FR Edition © Canon Europa N.V., 2010

