

Atteignez un niveau de productivité inégalé grâce à ce multifonction 4-en-1 compact

**i-SENSYS**  
MF4550d

you can\*



**Multifonction laser noir et blanc 4-en-1 compact avec impression recto verso.** Compact et simple d'utilisation, ce multifonction laser noir et blanc 4-en-1 vous permet d'atteindre un niveau de productivité sans précédent. Rapide, économe en énergie et rentable, ce multifonction au design élégant est un atout précieux au sein d'un bureau de petite taille.

25 PPM  
PREMIÈRE  
IMPRESSION EN  
9 SECONDES

MULTIFONCTION  
LASER NOIR ET  
BLANC 4-EN-1  
PERFORMANT

IMPRESSION  
RECTO VERSO  
AUTOMATIQUE

DESIGN ÉLÉGANT  
ET COMPACT

ÉCRAN LCD INTUITIF  
SIMPLE À UTILISER

FONCTION DE  
NUMÉRISEMENT  
FACILE À UTILISER

CHARGEUR DE  
DOCUMENTS  
AUTOMATIQUE DE  
35 FEUILLES

FAIBLE  
CONSOMMATION  
D'ÉNERGIE

#### Caractéristiques principales

- Imprimez, copiez, numérisez et télécopiez avec un même appareil pour économiser temps et argent
- Vitesse d'impression laser performante de 25 pages par minute (noir et blanc)
- Design élégant, minimaliste et peu encombrant avec impression recto verso automatique
- Écran LCD intuitif pour une expérience utilisateur améliorée
- Chargeur de documents automatique de 35 feuilles
- Résolution jusqu'à 1 200 x 600 dpi pour des impressions et des copies de qualité supérieure
- Sortie de la première copie de 9 secondes maximum
- Fonction de numérisation couleur simple d'utilisation
- Cartouche Tout-en-Un pratique et facile à utiliser
- Efficacité énergétique inégalée

#### Contenu de la boîte

Unité principale, cartouche de démarrage 728, cordon d'alimentation, câble téléphonique, guide de démarrage et carte de garantie ; CD du logiciel utilisateur et du manuel inclus.

#### Dimensions (L x P x H)

390 x 421 x 370 mm

#### Systèmes d'exploitation pris en charge

**Windows** 7 / 2000 / XP / Vista  
**Mac** OS X version 10.4.9 - 10.6.x (distribution Internet uniquement)  
**Linux** (distribution Internet uniquement)

\* Bien sûr, vous pouvez



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE



NUMÉRISEMENT

**Canon**

## Caractéristiques



- 1** Scanner à plat et chargeur automatique de documents (ADF)
- 2** Bac de 250 feuilles
- 3** Cartouche 728

<p><b>IMPRIMANTE</b> Vitesse d'impression Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Temps de sortie de la première impression Impression recto verso Langages d'impression Marges d'impression Mode d'économie d'encre</p>	<p>Jusqu'à 25 ppm (A4) Impression noir et blanc par système à faisceau laser Jusqu'à 1 200 x 600 dpi avec fonction de lissage automatique des images 600 x 600 dpi 6 secondes Automatique UFRII-LT Haut et bas : 5 mm ; gauche et droite : 5 mm Oui</p>	<p><b>GESTION DES SUPPORTS</b> Type de scanner Chargeur papier (standard) Sortie papier Types de supports Formats de supports</p>	<p>Scanner à plat et chargeur automatique de documents Bac de 250 feuilles Alimentation manuelle 1 feuille Chargeur automatique de documents d'une capacité de 35 feuilles 100 feuilles Papier ordinaire, papier épais, papier de brouillon, papier recyclé, papier couleur, transparents, étiquettes, enveloppes, fiches Bac : A4, B5, A5, Executive, Enveloppe (COM10, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, formats personnalisés : largeur 76 x 216 mm ; longueur 210 x 356 mm. Plateau d'alimentation manuelle : A4, B5, A5, Executive, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, B5, C5), fiche, LTR, LGL, Statement, formats personnalisés : largeur 76 x 216 mm ; longueur 127 x 356 mm. DADF : A4, B5, A5, Légal, Lettre, personnalisé (L x L) : max. 216 x 356 mm min. 105 x 148 mm. Bac : 60 à 163 g/m<sup>2</sup> Plateau d'alimentation manuelle : 60 à 163 g/m<sup>2</sup></p>
<p><b>COPIEUR</b> Vitesse de copie Temps de sortie de la première copie Résolution de copie Modes de copie Copie recto verso Copies multiples Réduction / Agrandissement Mode d'économie d'encre Autres fonctionnalités</p>	<p>Jusqu'à 25 ppm (A4) Environ 9 secondes maximum Jusqu'à 600 x 600 dpi Texte, Texte/Photo, Texte/Photo+, Photo Recto et recto verso (automatique) Jusqu'à 99 copies 25 à 400 % par incréments de 1 % Oui Tri de la mémoire, copie 2 en 1, copie 4 en 1, copie de cartes d'identité</p>	<p>Grammages de supports</p>	<p>Windows 7 / 2000 / XP / Vista Mac OS X version<sup>2</sup> 10.4.9 - 10.6.x<sup>3</sup> Linux<sup>4</sup> Presto! Page Manager, MF Toolbox</p>
<p><b>SCANNER</b> Type Résolution de numérisation Profondeur de numérisation de couleur Niveaux de gris Compatibilité Largeur de numérisation max.</p>	<p>Couleur Optique : jusqu'à 600 x 600 dpi Améliorée : jusqu'à 9 600 x 9 600 dpi 24 bits/24 bits (entrée/sortie) 256 niveaux TWAIN, WIA 216 mm</p>	<p><b>INTERFACE ET LOGICIELS</b> Type d'interface Compatibilité avec systèmes d'exploitation Gestion du logiciel et de l'imprimante</p>	<p>USB 2.0 Hi-Speed Windows 7 / 2000 / XP / Vista Mac OS X version<sup>2</sup> 10.4.9 - 10.6.x<sup>3</sup> Linux<sup>4</sup> Presto! Page Manager, MF Toolbox</p>
<p><b>TÉLÉCOPIEUR</b> Débit de modem Mode de réception Résolution de télécopie Mémoire Télécopie Numérotation rapide Numérotation groupée/ Destinations Diffusion séquentielle Mémoire de sauvegarde Télécopie recto verso Autres fonctionnalités</p>	<p>Super G3 33,6 Kbit/s Télécopie uniquement, Manuel, Répondeur, Commutation automatique Télécopieur/Téléphone Standard : 200 x 100 dpi Fine : 200 x 200 dpi Photo : 200 x 200 dpi Super fine : 200 x 400 dpi Jusqu'à 256 pages<sup>5</sup> 104 max. (dont 4 touches de numérotation rapide) 50 destinations max. 114 emplacements max. 5 min Oui (réception) Double accès, réception à distance, télécopie PC (émission uniquement)</p>	<p><b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b> Cycle de travail Temps de préchauffage Mémoire Panneau de commande Dimensions avec bacs (L x P x H) Espace requis pour l'installation (L x P x H) Poids Environnement de fonctionnement Alimentation Consommation Niveaux de bruit</p>	<p>Maximum 10 000 pages par mois Environ 12 secondes à partir de la mise sous tension 64 Mo Écran LCD noir et blanc de 5 lignes 390 mm x 421 mm x 370 mm 417 x 604 x 635 mm 11,8 kg Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation) 220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Maximum : inférieure à 1 220 W (environ) En fonctionnement : inférieure à 500 W (environ) En veille : environ 3 W Consommation électrique typique : 0,90 kWh/semaine Pression sonore En activité : 43 dB(A) maximum En attente : inaudible</p>
<p><b>CONSOMMABLES</b> Cartouches</p>		<p><b>ACCESSOIRES/OPTIONS</b></p>	<p>Cartouche 728 (2 100 pages<sup>5</sup>) KIT TÉLÉPHONE 6</p>
<p>Avis de non-responsabilité Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Notes de bas de page 1 En fonction du classement standard ITU-T n° 1. 2 Mac OS prend en charge la fonction de numérisation uniquement via USB. 3 Distribution Internet uniquement. 4 Linux prend uniquement en charge l'impression. Date de sortie du pilote : janvier 2011. 5 Multifonction fourni avec une cartouche de démarrage 1 000 pages. 6 Selon la norme ISO/IEC 19752.</p>			

