

Multifonction laser  
noir et blanc

**i-SENSYS**  
MF5880dn

you can\*



## La solution multifonction la plus ingénieuse pour les petits groupes de travail à l'activité intense

Développez votre productivité, gagnez de la place et réduisez les coûts de fonctionnement grâce à ce multifonction 4-en-1 compact, économe en énergie et doté d'une connectivité réseau. Un outil très complet, grâce à ses fonctions ENVOI et à son unité recto verso automatique.

IMPRESSION  
ET COPIE EN NOIR  
À 30 PPM

CAPACITÉ PAPIER  
MAXI : 800 FEUILLES

PREMIÈRE  
IMPRESSION RAPIDE  
8 SECONDES

RÉSOLUTION  
D'IMPRESSION :  
JUSQU'À  
1200 X 600 DPI

NUMÉRISATION  
VERS E-MAIL, VERS  
UN DOSSIER EN  
RÉSEAU OU VERS  
UNE CLÉ USB

IMPRESSION,  
TÉLÉCOPIE,  
COPIE ET  
NUMÉRISATION  
RECTO VERSO

### Caractéristiques principales

- Multifonction laser compact : impression, télécopie, copie et numérisation
- Impression et copie en noir à 30 ppm
- Pas d'attente grâce aux technologies de première sortie rapide
- Première copie en 8 secondes ou moins
- Qualité d'image supérieure en copie, résolution maxi de 1200 x 600 dpi
- Impression, copie, numérisation et télécopie recto verso automatiques et rapides
- Fonction ENVOI : numérisation vers un courriel, un dossier en réseau ou une clé USB
- Connectivité réseau avec interface utilisateur à distance, compatible PCL5e/6
- Gestion d'accès par département
- Chargeur automatique de documents recto verso de 50 pages
- Cassette 250 feuilles, tiroir polyvalent 50 feuilles et cassette papier 500 feuilles optionnelle (A4 maxi)
- Faible consommation d'énergie : seulement 3 watts en mode veille
- Cartouche Tout-en-Un

### Inclus dans la boîte

Multifonction, cartouche 719, cordon d'alimentation, câble téléphonique, guide de démarrage et carte de garantie, CD-Roms de logiciels et de mode d'emploi.

### Dimensions (L x P x H)

390 x 472 x 431 mm

### Systèmes d'exploitation compatibles

Windows® 2000/ Server 2003/  
Server 2008/ XP/ Vista/ 7

Mac OS X version 10.4.9-10.6.x  
(diffusion sur le web uniquement,  
la numérisation en réseau n'est  
pas prise en charge)



IMPRIMER



COPIER



TÉLÉCOPIER



NUMÉRISER

**Canon**

### Caractéristiques



- 1 À plat et chargeur automatique de documents de 50 pages
- 2 Tiroir polyvalent de 50 feuilles
- 3 Combiné téléphonique disponible en option
- 4 Cassette 250 feuilles
- 5 Cassette 500 feuilles disponible en option
- 6 Cartouche Tout-en-Un 719
- 7 Cartouche Tout-en-Un 719 H disponible en option

Type de machine Fonctions disponibles	Multifonction laser noir et blanc Impression, copie, numérisation et télécopie
<b>IMPRIMANTE</b> Vitesse d'impression Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Impression recto verso Langages d'impression Polices Marges d'impression Mode économie de toner	Jusqu'à 30 ppm (A4) Impression laser noir et blanc Jusqu'à 1200 x 600 dpi avec lissage d'image automatique 600 x 600 dpi Automatique UFRII-LT, PCL5e, PCL6 45 polices vectorielles, 10 polices bitmap (PCL) 5 mm en haut, en bas, à gauche et à droite Oui
<b>COPIEUR</b> Vitesse de copie Première copie (TSPP) Résolution de copie Modes de copie Copie recto verso Multicopie Réduction / agrandissement Mode économie de toner Divers	Jusqu'à 30 cpm (A4) Environ 8 secondes ou moins Jusqu'à 600 x 600 dpi Texte, texte/photo, texte/photo+, photo Copie recto verso sur recto verso (automatique) Jusqu'à 99 copies 50-200% par pas de 1% Oui Assemblage, 2-en-1, copie de carte d'identité
<b>FONCTIONS ENVOI</b> Numérisation vers un serveur de fichiers Numérisation vers e-mail et i-Fax Numérisation vers une clé USB Formats de fichiers	SMB SMTP, POP3 Oui TIFF (N&B), JPEG, PDF, PDF Compact
<b>SCANNER</b> Type Résolution Profondeur de couleurs Niveaux de gris Compatibilité Largeur de numérisation maxi	Couleur Optique : jusqu'à 600 x 600 dpi Optimisée : jusqu'à 9600 x 9600 dpi 24 bits/24 bits (entrée/sortie) 256 niveaux TWIN, WIA 216 mm
<b>TÉLÉCOPIER</b> Vitesse du modem Modes de réception Résolution Mémoire de télécopie Numérotations rapides Numéros groupés/destinataires Diffusion séquentielle Sauvegarde en mémoire Télécopie recto verso Divers	Super G3 33,6 kbps (jusqu'à 3 secondes/page <sup>1</sup> ) Télécopie uniquement, commutation auto fax/tél, mode réponse, manuel Standard : 200 x 100 dpi Fin : 200 x 200 dpi Photo : 200 x 200 dpi Super fin : 200 x 400 dpi Ultra-fin : 400 x 400 dpi Jusqu'à 512 pages <sup>1</sup> 199 numéros maxi (dont 19 numéros abrégés 1 touche) 198 numéros maxi / 198 destinataires maxi 200 destinataires maxi 15 minutes Oui (émission et réception) Transfert de télécopie, double accès, réception à distance, télécopie PC (émission uniquement)
<b>GESTION PAPIER</b> Type de scanner Capacité papier (standard) Capacité papier (optionnelle) Sortie papier Papiers et supports	À plat et chargeur automatique de documents recto verso Cassette 250 feuilles Tiroir polyvalent de 50 feuilles Chargeur automatique de documents recto verso de 50 pages Cassette 500 feuilles 150 feuilles Papier ordinaire, papier recyclé, papier à fort grammage, transparents, étiquettes, enveloppes

Formats d'impression	Cassette et cassette optionnelle : A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Tiroir polyvalent : A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, enveloppes (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), format personnalisé : largeur de 76 à 216 mm ; longueur de 127 à 356 mm Chargeur auto de documents recto verso : Numérisation recto : A4, A5, Legal, Letter, format personnalisé (largeur x longueur) : maxi 215,9 mm x 355,6 mm, mini 128 mm x 139,7 mm Numérisation recto verso : A4, A5, Legal, Letter Cassette et cassette optionnelle : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> Tiroir polyvalent : 60 à 190 g/m <sup>2</sup> Chargeur automatique de documents recto verso : numérisation recto : 50 à 105 g/m <sup>2</sup> , Numérisation recto verso : 64 à 105 g/m <sup>2</sup>
Grammage	
<b>INTERFACE ET LOGICIELS</b> Type d'interface Systèmes d'exploitation compatibles Logiciels et gestion de l'imprimante	USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7 Mac OS X Version 10.4.9-10.6.x <sup>2,3</sup> Presto! Page Manager, MF Toolbox, NetSpot Device Installer, Remote User Interface (RUI), Department ID Management
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b> Coefficient d'utilisation Temps de préchauffage Mémoire Panneau de commande Dimensions avec bacs (L x P x H) Espace d'installation (L x P x H) Poids Environnement de fonctionnement Alimentation Alimentation Niveaux sonores	15.000 pages par mois maxi Environ 16 secondes ou moins à partir de la mise sous tension 128 Mo (partagée) Écran LCD rétro-éclairé, 20 caractères sur 2 lignes 390 x 472 x 431 mm 672 x 1279 x 931 mm (avec cassette papier optionnelle et combiné téléphonique optionnel) Environ 19,4 Kg Température : 10 à 30°C Humidité : 20 à 80% RH (sans condensation) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximale : env. 1200 W Attente : env. 20 W Veille : env. 3 W Consommation réelle d'électricité (TEC) : 1,321 kWh/semaine Pression acoustique <sup>4</sup> En fonctionnement : 55 dB(A) ou moins En attente : 43 dB(A) ou moins
<b>CONSOMMABLES</b> Cartouches	Standard : cartouche 719 (2100 pages <sup>5</sup> ) Grande capacité : cartouche 719 H (6400 pages <sup>5</sup> )
<b>ACCESSOIRES/ OPTIONS</b> Éléments	Bac d'alimentation PF-44 (cassette 500 feuilles) Kit téléphonique 6 cordon long (combiné téléphonique)
Toutes les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.	
<sup>1</sup> Selon mire ITU-T N°1. <sup>2</sup> Diffusion sur le web uniquement. <sup>3</sup> La numérisation en réseau n'est pas prise en charge. <sup>4</sup> Émission de bruit déclarée conformément à la norme ISO 9296. <sup>5</sup> Selon norme ISO/IEC 19752.	

