



Des performances hors du commun pour tous les bureaux

Rapide, polyvalente et économique, l'imprimante ES6410 se distingue de ses concurrentes pour tous vos travaux d'impression A4 couleur réalisés en interne. Acceptant un très large choix de supports d'impression, elle vous garantit un excellent retour sur investissement. Et comme elle est respectueuse de l'environnement, elle contribue à la réduction de CO2 de votre entreprise. Cette puissante imprimante est résolument la solution qui convient à toutes les petites et moyennes entreprises. Elle répond sans effort aux besoins d'impression des groupes de travail jusqu'à 10 utilisateurs.

Si vous recherchez la simplicité d'utilisation, l'ES6410 est faite pour vous ! Avec son écran LCD de cinq lignes, son fonctionnement est vraiment simple et intuitif. Grâce à sa rapidité exceptionnelle atteignant jusqu'à 36 pages par minute (ppm) et un temps de sortie de la 1ère page de 8 secondes seulement, vous n'attendrez plus vos impressions. Sans oublier les consommables longue durée, une généreuse capacité papier et la technologie monopasse numérique LED OKI réputée pour sa grande fiabilité. Toujours prête pour toutes vos impressions, l'ES6410 vous permet de vous concentrer sur votre cœur de métier.

La solution aux délais les plus serrés

L'ES6410 est conçue pour imprimer à grande vitesse, facilitant ainsi le travail dans des délais très courts.

- n Vitesses d'impression exceptionnelles de 34 ppm en couleur et de 36 ppm en noir et blanc
- n Impression de la première page en 8 secondes seulement en monochrome et en 9 secondes en couleur
- n Technologie LED numérique ultra-fiable avec peu de pièces en mouvement et le passage à plat du papier

Imprimez sur le papier de votre choix

Grâce à l'exceptionnelle variété des supports acceptés par l'ES6410, papiers à en-tête, bannières, présentations et autres documents commerciaux sont tout aussi faciles à imprimer en interne que les simples courriers.

- n Imprimez sur papiers jusqu'à 250 g/m², soit plus épais que toute autre imprimante de même catégorie
- n Tous les formats sont possibles, du A6 au A4, en passant par les bannières jusqu'à 1,20 m de long
- n Avec les 2 bacs en option, la capacité papier atteint les 1460 feuilles

Efficacité environnementale

Peu gourmande en énergie, l'ES6410 contribue de façon significative à la réduction de vos factures d'électricité et de l'impact environnemental de vos activités.

- n Faible consommation d'énergie, 1,2 watt seulement en veille
- n Le mode recto-verso réduit l'utilisation de papier, donc les coûts
- n L'ES6410 est certifiée Energy Star

ES6410 - Imprimante couleur et monochrome

| IMPRIMANTE | |
|--|--|
| Vitesse d'impression A4 | A4: 34ppm en couleur, 36ppm en mono |
| Temps de sortie de la 1ère page | 9 secondes en couleur, 8 secondes en mono |
| Temps de préchauffage | jusqu'à 60 secondes à la mise en marche & jusqu'à 35 secondes en mode économie d'énergie |
| Vitesse du processeur | 532MHz |
| QUALITÉ D'IMPRESSION | |
| Résolution | Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi |
| Points forts | Balance automatique des couleurs, Mode Amélioration photo depuis le pilote (hors Mac et tous les pilotes PostScript) |
| LOGICIELS ET UTILITAIRES | |
| Interfaces | USB 2 Ultra-rapide, Ethernet 10/100-TX, |
| Langages | PCL 6 (XL3.0) et PCL5c, PostScript 3 emulation, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS |
| Réseaux et protocoles | Tous les principaux protocoles réseau sont supportés via la carte ethernet avec serveur web intégré pour administrer à distance l'imprimante et ses paramètres réseau. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect protocols. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x et 6 avec support complet NDS and NDPS. PServer, RPrinter, NDPS supporté via passerelle OKI dédiée NDPS. AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS. Autre: EAP |
| Systèmes d'exploitation supportés ¹ | Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.6.1 |
| Mise en réseau et sécurisation avancée | IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS cryptage, Impression sécurisée ³ , Effacement sécurisé ³ , Données cryptées ³ , filtrage MAC, filtrage IP, IPSec |
| Suite logicielles ¹ | Color Correct, OKI LPR ¹ , PrintSuperVision.net ² , Swatch Utility, Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Storage Device Manager ^{2&3} , Gamma Utility, Profile Assistant ³ , Colour Access Policy Manger ² |
| POLICES | |
| Polices résidentes | Taille variable: 87 polices PCL et 136 polices PostScript, polices PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP Code barres |
| Code barre | USPS ZIP Code barres |

| GESTION DU PAPIER | |
|---------------------------------|---|
| Capacité papier | Bac 1: 300 feuilles de 80g/m ² Bac multiformats: 100 feuilles de 80g/m ² |
| Capacité papier bacs optionnels | Bac 2: 530 feuilles de 80g/m ² Bac 3: 530 feuilles de 80g/m ² |
| Capacité papier maximale | 1 460 feuilles de 80g/m ² |
| Formats papier | Bac 1: A4, A5, B5, A6; Bac 2/3: A4, A5, B5; Bac multiformats: A4, A5, B5, A6, 10 Enveloppes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), Etiquettes (Avery 7162, 7664, 7666), Formats personnalisés (jusqu'à 1200mm de longueur y compris les bannières); Recto verso: A4, A5, B5, Formats personnalisés: Largeur 148-215.9mm Longueur 210-355.6mm |
| Grammages papier | Bac 1/2/3: 64-220g/m ² ; Bac multiformats: 64-250g/m ² ; Recto verso: 64-120g/m ² |
| Recto verso | En standard |
| Sortie papier | 250 feuilles dessous, 100 feuilles face dessus (80g/m ²) |

| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
|----------------------------|--|
| Mémoire | Standard RAM: 256Mo; Maximum RAM: 768Mo; En option Carte mémoire SDHC ⁵ : 16GB |
| Conditions d'utilisation | Température/Humidité: 10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH recommandé) |
| | Stockage: -10°C à 43°C, 10% à 90% RH |
| Puissance requise | Monophasé 220 à 240VAC, Fréquence 50/60Hz +/- 2% |
| Consommation | Normal: 600W; En pointe: 1300W; En attente: 100W (moyenne); En mode économie d'énergie: <15W; Veille: 1.2W |
| Niveau sonore | En fonctionnement: 54dB(A); en attente: 37dB(A); En mode économie d'énergie: niveau sonore de la pièce |
| Dimensions (HxLxP) | 340 x 435 x 604mm |
| Poids ⁴ | 29kg |
| Références produits | ES6410dn: 01269202 |

| ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUITS) | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2ème Bac papier | 44274502 |
| 3ème Bac papier | 44274502 |
| Meuble support | 01219302 |
| Mémoires | 256Mo: 01182907; 512Mo: 01182908 |
| Carte mémoire SDHC ⁶ | 16Go: 01272701 |

¹Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr; ²Carte mémoire SDHC nécessaire; ³Windows uniquement; ⁴Support des Cartes mémoire SDHC (Secure Digital High Capacity) jusqu'à 32Go. OKI n'est pas responsable en cas d'incompatibilité de carte SDHC. ⁶Avec les consommables

Information consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI Printing Solutions originales portant la marque et l'hologramme OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.



OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.
44-50 av. du Général de Gaulle
94246 L'Hay-les-Roses Cedex
France
T +33 (0) 1 46 15 80 00
F +33 (0) 1 46 15 80 60
WWW.OKIEXECUTIVESERIES.COM

OKI
PRINTING SOLUTIONS