



Des performances exceptionnelles, un coût de possession très attractif.

Quand la productivité est vraiment indispensable et que votre équipe doit faire face à des charges de travail importantes dans des délais serrés, vous avez besoin d'une imprimante couleur réseau sur laquelle vous pouvez vraiment compter. Robuste et rapide, avec son design compact et sa technologie LED éprouvée, l'ES7411 vous garantit les résultats professionnels que vous attendez.

Mais ce n'est pas tout ! Très polyvalente et peu gourmande en énergie, cette imprimante délivre des impressions superbes et accepte un large éventail de papiers. Grâce à son coût total de possession réellement bas, c'est un investissement très rentable pour votre entreprise.

Imprimez plus, plus rapidement

- n Des vitesses d'impression inégalées de 34 pages par minute en couleur, 36 ppm en noir et blanc
- n Un temps de sortie de la première page couleur en 9 secondes seulement (8 secondes en noir et blanc)
- n Généreuse mémoire RAM de 256 Mo et processeur de 533 MHz pour des sorties très rapides
- n Capacité papier importante et évolutive jusqu'à 1 690 feuilles

Traitez de lourdes charges de travail avec facilité

- n Le passage à plat du papier permet de traiter des volumes d'impression importants sans interruption
- n Des matériaux robustes, des composants solides et la technologie LED numérique OKI extra-fiable
- n Des consommables qui se remplacent en quelques secondes pour une productivité optimale

Réduisez et contrôlez vos coûts d'impression

- n Prix d'achat et coût par page très attractifs
- n Toners haute capacité: de 11000 pages mono et 11500 pages couleur, tambour longue durée de 20000 pages
- n Ne consomme que 1,2 W en mode veille, réduisant ainsi les factures d'électricité
- n Avec Print Control, vous pouvez gérer l'utilisation de l'imprimante et maîtriser les coûts d'impression
- n PrintSuperVision vous aide à contrôler et à gérer vos imprimantes
- n Avec Access Policy Manager, contrôlez l'utilisation des couleurs en fonction des applications et des utilisateurs

Une qualité d'impression professionnelle

- n Qualité d'impression multiveaux ProQ2400, résolution d'impression en 1200 x 600 dpi
- n Le toner Haute Définition micro-fin garantit à vos documents des couleurs éclatantes, une finition exceptionnelle, même sur papier ordinaire

Un choix de supports inégalé

- n Prend en charge des formats du A6 au A4, plus des bannières de 210 x 1200 mm
- n Accepte les grammages de 64 à 250 g/m²
- n Imprime sur des supports spéciaux, notamment cartes de visite, étiquettes de CD et film polyester

Une sécurité sans faille

Avec l'utilitaire Secure Print, vos documents confidentiels ne risquent plus de tomber dans de mauvaises mains. L'impression ne démarre qu'après la saisie de votre code confidentiel. Les données sont chiffrées quand elles sont envoyées sur le réseau et supprimées de manière sécurisée après impression.

ES7411 - Imprimante couleur et monochrome

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression A4	34ppm en couleur, 36ppm en mono
Temps de sortie de la 1ère page	9 secondes en couleur, 8 secondes en mono
Temps de préchauffage	jusqu'à 60 secondes à la mise en marche & jusqu'à 35 secondes depuis le mode économie d'énergie
Vitesse du processeur	532MHz
QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi
Points forts	Balance automatique des couleurs, Mode Amélioration photo depuis le pilote (hors Mac et tous les pilotes PostScript)
POLICES	
Polices résidentes	Taille variable: 87 polices PCL et 136 polices PostScript, polices PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP Code barres
Code barre	USPS ZIP Code barres
LOGICIELS ET UTILITAIRES	
Interfaces	USB 3 Ultra-rapide, Ethernet 10/100-TX, Interface parallèle bidirectionnelle IEEE 1284
Langages	PCL 6 (XL3.0) et PCL5c, PostScript 3 emulation, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont supportés via la carte ethernet avec serveur web intégré pour administrer à distance l'imprimante et ses paramètres réseau. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect protocols. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x et 6 avec support complet NDS et NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS supporté via passerelle OKI dédiée NDPS. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Autre:EAP
Systèmes d'exploitation supportés ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.6.1
Mise en réseau et sécurisation avancée	IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS cryptage, Impression sécurisée ² , Effacement sécurisé ² , Données cryptées ² , filtrage MAC, filtrage IP, IPSec
Suite logicielles ¹	Color Correct, OKI LPR ³ , PrintSuperVision.net ³ , Swatch Utility, Template Manager ³ , Web Driver Installer ³ , Print Control Server ³ , Print Control Client, Storage Device Manager ^{2,3} , Gamma Utility, Profile Assistant ² , Color Access Policy Manager ³

GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1: 530 feuilles de 80g/m ² ; Bac multiformats: 100 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier bacs optionnels	Bac 2: 530 feuilles de 80g/m ² Bac 3: 530 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier maximale	1 690 feuilles de 80g/m ²
Formats papier	Bac 1/2/3: A4, A5, B5; Bac multiformats: A4, A5, B5, A6; 10 Enveloppes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiquettes (Avery 7162, 7664, 7666); Formats personnalisés (jusqu'à 1200mm de longueur y compris les bannières); Recto verso: A4, A5, B5; Formats personnalisés: Largeur 148-215.9mm Longueur 210-355.6mm
Grammages papier	Bac 1/2/3: 64 à 220g/m ² ; Bac multiformats: 64 à 250g/m ² ; Recto verso: 64 à 220g/m ²
Recto verso	Standard
Sortie papier	350 feuilles dessous, 100 feuilles face dessus (80g/m ²)
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	Standard RAM: 256Mo; Maximum RAM: 768Mo En option Carte mémoire SDHC ⁴ : 16Go
Conditions d'utilisation	Température/Humidité: 10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH recommandé) Stockage: -10°C à 43°C, 10% à 90%RH
Puissance requise	Monophasé 220 à 240VAC, Fréquence 50/60Hz +/- 2%
Consommation	Normale: 600W; En pointe: 1300W; En attente: 100W (moyenne); En mode économie d'énergie: <15W; Veille: 1.2W
Niveau sonore	En fonctionnement: 54dB(A); En attente: 37dB(A); En mode économie d'énergie: niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)	389 x 435 x 604mm
Poids ⁵	31kg
Références produits	ES7411dn: 01270002
ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
2ème Bac papier	44274502
3ème Bac papier	44274502
Meuble support	01219302
Mémoires	256Mo: 01182907; 512Mo: 01182908
Carte mémoire SDHC ⁴	16Go: 01272701

¹Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr; ² Carte mémoire SDHC nécessaire; ³Windows uniquement; ⁴Support des Cartes mémoire SDHC (Secure Digital High Capacity) jusqu'à 32Go. OKI n'est pas responsable en cas d'incompatibilité de carte SDHC. ⁵Avec les consommables

Information consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI Printing Solutions originales portant la marque et l'hologramme OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.

44-50 av. du Général de Gaulle
94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex
France

T +33 (0) 1 46 15 80 00

F +33 (0) 1 46 15 80 60

WWW.OKIEXECUTIVESERIES.COM

