


Imprimantes couleur laser compactes et économiques




Profitez des avantages des imprimantes laser couleur à faible coût

Les imprimantes laser couleur Aficio™SP C231N et SP C232DN conviennent parfaitement aux PME/PMI ou aux petits groupes de travail. Ils présentent un encombrement minimal, un temps record d'impression de la première copie et un faible coût total de possession (TCO). Les cartouches de toner haute capacité Ricoh vous permettent de bénéficier du coût par page le plus bas sur ce segment.



- 20 impressions couleur par minute.
- Faible coût total de possession (TCO).
- Cartouches standard/haute capacité.
- Encombrement minimum.
- Connectivité réseau standard.

Conçues pour s'adapter à votre bureau et à votre budget



GAIN D'ESPACE

Le faible encombrement des Aficio™SP C231N et SP C232DN les rend pratiquement invisibles. Installées sur le coin de votre bureau, elles n'en sont pas moins silencieuses et efficaces, tout au long de la journée. Vous ne remarquerez leur présence que lorsque vous constaterez leurs résultats : des impressions couleurs impeccables de haute qualité.



GAIN DE TEMPS

Ces périphériques sont conçus pour un maximum d'efficacité. Ils sont prêts à fonctionner en moins de 14 secondes et affichent une vitesse d'impression de 20 pages par minute. Simples, efficaces et silencieux, ils incarnent l'imprimante de bureau idéale ! Grâce au magasin de 500 feuilles en option, la capacité papier peut être étendue à 751 pages !



ÉCONOMIQUE

Les Aficio™SP C231N et SP C232DN offrent le coût par page le plus bas du segment grâce aux cartouches de toner haute capacité innovantes Ricoh. Leur autonomie est très longue, ce qui permet de réduire le coût total de vos consommables.



CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT SIMPLES

La configuration et le fonctionnement de vos périphériques sont améliorés par le tout nouveau panneau de commande clair à écran LCD 2 lignes. Vous pouvez connaître l'état de votre imprimante en un clin d'œil ! De plus, les paramètres peuvent être modifiés en quelques secondes via le logiciel Status Image Monitor.

FACILITÉ DE MAINTENANCE

Les consommables sont remplacés par l'avant de l'imprimante. La cartouche tout-en-un peut être changée facilement et rapidement d'une seule main ! Vous n'aurez même pas besoin de poser votre tasse de café ! Le trajet du papier est à la fois simple et court, ce qui permet de minimiser les risques d'incidents papier. Si du papier se coince malgré tout, il vous suffit d'ouvrir l'avant de l'imprimante pour le retirer.



PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

Les Aficio™SP C231N et SP C232DN sont conçues de manière à respecter l'environnement. Grâce au court temps de préchauffage, le mode économie d'énergie est très souvent utilisé - la consommation du périphérique est réduite à 4,5 W. L'Aficio™SP C232DN est équipée du mode Recto/Verso, de façon à économiser le papier.

GÉNÉRALITÉS

Technologie:	Système en tandem 4 tambours, numérisation à faisceau laser, impression électrophotographique, développement toner à composant unique
Vitesse d'impression:	Pleine couleur: 20 impressions par minute N&B: 20 impressions par minute
Temps de préchauffage:	Moins de 48 secondes
Temps de sortie de la première page:	Pleine couleur: Moins de 14 secondes N&B: Moins de 14 secondes
Dimensions (L x P x H):	400 x 450 x 320 mm
Poids:	Moins de 23 kg
Source d'alimentation électrique:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consommation électrique:	Maximum: 1,3 kW ou moins Mode économie d'énergie: 15 W ou moins
Cycle d'utilisation:	30 000 pages par mois

CONTRÔLEUR

Processeur:	Unité centrale 300 MHz
Langage/résolution d'impression:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™: 600 x 600 dpi / 1 200 x 600 dpi équivalent / 2 400 x 600 dpi équivalent
Mémoire:	Standard: 128 Mo Maximum: 640 Mo
Pilotes:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Macintosh OS X (Natif) v.10.2.8 - 10.5
Polices:	PCL/PostScript® 3™: polices

CONNECTIVITÉ

Protocole réseau:	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Environnements supportés:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Macintosh OS X (Natif) v.10.2.8 - 10.5 Novell® Netware 4.x ou version ultérieure
Interface:	Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 PictBridge (SP C232DN uniquement)

GESTION DU PAPIER

Alimentation papier:	Standard: 1 magasin papier de 250 feuilles Bypass 1 feuille Maximum: 751 feuilles
Sortie papier:	Maximum: 150 feuilles
Format papier:	Magasins papier: A6 - A4 Bypass: A6 - A4 Magasin en option: A4
Grammage:	Magasins papier: 60 - 160 g/m² Bypass: 60 - 160 g/m² Magasin Recto/Verso: 60 - 105 g/m²
Supports:	Papier ordinaire, papier recyclé, application, papier brillant, papier épais, papier fin, étiquettes, papier couleur, papier pré-imprimé, papier pré-perforé, papier à en-tête, papier bond, papier cartonné, enveloppes. Magasin en option : papier ordinaire, papier recyclé, papier fin, papier couleur, papier pré-imprimé, papier pré-perforé, papier à en-tête.

CONSOMMABLES

Toner:	C, M, J: 6 000 (rendement max.) - 2 500 (rendement min.) pages* N: 6 500 (rendement max.) - 2 500 (rendement min.) pages*
Réceptacle de toner usagé:	25 000 impressions/cartouche

Les SP C231N/SP C232DN sont livrés avec un kit de démarrage 1 000 pages.
* Conformément à la page d'essai IEC24712, norme de mesure des couleurs ISO/IEC 19798.

AUTRES OPTIONS

Options internes:	Mémoire de 256 Mo
Options externes:	1 magasin papier de 500 feuilles

¹ Les SP C231N/SP C232DN ne sont pas équipés du PostScript® d'origine mais d'une émulation.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

RICOH

Certifié ISO9001 en 2000 Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh-europe.com

Pour plus d'informations,
veuillez contacter

