

RICOH
imagine. change.

MP W7100SP/MP W8140SP

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Configuration :	Console
Procédé de copie / impression :	Impression électrophotographique
Source du papier : standard :	2 Chargeur à rouleau
Source du papier : en option :	2 Chargeur à rouleau 250 feuilles x 2 cassettes de magasin papier
Résolution :	600 x 600 dpi
Impression niveaux de gris :	2 niveaux
Zoom :	25% à 400% par incréments de 0,1%
Méthode de découpe :	Dimension de coupe prédéfinie Coupe synchronisée Coupe variable
Disque dur :	320 Go (partagés avec le copieur/ l'imprimante/le scanner)
Source d'alimentation électrique :	208 - 240 V, 15 A (max.), 60 Hz
Dimensions (L x P x H) :	1 250 x 755 x 1 193 mm 49,2 x 29,7 x 47"
Poids :	287/295 kg 631,4/649 lbs.

COPIEUR

Mode copie :	Texte, Texte/photo, Photo, Dessin, Génération de texte, Génération de photo, Original collé, Ligne d'arrière-plan, Surligneur
Fonctions de copie :	Sélection papier automatique, Réduction / agrandissement automatique, Réduction/agrandissement automatique par l'utilisateur, Réduction/agrandissement prédéfini, Zoom, Agrandissement format, Agrandissement directionnel, Agrandissement format directionnel, Agrandissement fin, Tri électronique, Superposition d'images, Superposition de format, Négative/Positive, Impression en miroir, Copie double, Répétition, Impression d'épreuve, Combiner images, Interruption de tâche, Code utilisateur, Code administrateur, Programmation de la tâche (jusqu'à 10 tâches), Ajustement de la marge - 0 à 200 mm (par étapes de 1 mm), Décalage d'image - Avant/Arrière/Gauche/Droite (0 vers +/- 200 mm par 1 étapes), Marges non imprimables - 5 mm (lead edge, trail edge, each side), Suppression bord, Tampon prédéfini, Tampons prédéfinis par l'utilisateur, Tampon Date, Page à tamponner, Serveur de documents : Enregistrer jusqu'à 3 000 documents, Arrêt automatique, Minuterie économie d'énergie, Démarrage automatique

IMPRIMANTE

Carte contrôleur :	Intégré
Processeur :	1,06 GHz
Vitesse d'impression :	Alimentation bord long 10/14 ppm format D Alimentation bord court 5/7 ppm format E
Résolution d'impression :	Jusqu'à 600 dpi
Pilotes d'impression :	Adobe Postscript HDI
Types de fichiers pris en charge :	HP-GL, HP-GL2, HP-RTL, TIFF, CALS, JPEG, PostScript, PDF, Microsoft Office, DWG/DWF
Polices :	Polices européennes : 136 (PS3)
Interface : en standard :	100 base-TX/10 base-T Ethernet USB 2.0
Interface réseau : en option :	LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n)
Protocole réseau : en standard :	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protocole réseau : en option :	IPX/SPS
Système d'exploitation pris en charge :	Windows® XPM/vista/7/8/8.1/ 2003 Server/2008 Server/ 2008R2 Server/2012 Server/2012R2 Server Mac® OS (10.7 ou version ultérieure)
Support à imprimer :	Oui (JPEG/TIFF/PDF)
Fonctions de l'imprimante :	Impression d'épreuve, Locked Print, Hold Print, Impression stockée (partagée), Stockage et impression, Prévention des copies non autorisées, Une orientation, WSD Printer, Correspondance couleur, POP, CUD, PDF Direct Print
Langues prises en charge :	Anglais, Portugais brésilien, Danois, Néerlandais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Roumain, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc

SCANNER

Numérisation couleur :	En standard
Scan to multimedia :	En standard
Support à imprimer :	En standard
Vitesse de numérisation : couleur :	50 mm/s ou 200 ips (600 dpi)
Vitesse de numérisation : Noir et blanc :	42,5 mm/s ou 340 ips (600 dpi)
Résolution de numérisation :	150 - 600 dpi TWAIN : jusqu'à 1 200 dpi
Mode de numérisation : couleur :	Texte/Photo Photo
Mode de numérisation : Noir et blanc :	Texte Texte/Photo Texte/Dessin au trait (par défaut) Photo Dessin Texte/Dessin Niveaux de gris
Détection de numérisation :	Détection automatique Format de papier prédéfini Format personnalisé
Protocoles de numérisation :	Réseau : TCP/IP Scan to e-mail : SMTPPOP avant SMTP Scan to folder : SMBFTP/NCP
Densité de l'image :	9 niveaux du plus clair au plus foncé
Modifier :	Effacer bords Positif/Négatif Impression miroir
Fonctions scanner :	Scan-to-Email (SMTP), Scan-to-Folder (SMB, FTP), Scan-to-URL, Scan-to-USB/SD, Network TWAIN, Scan-to-NCP, Scan-to-Document Server, Méthodes d'authentification, Rotation de l'image, Réglage de contraste intégré, Entrée continue, Inverser, Paramètres de numérisation multiple, Paramètre de la zone de lecture, RGB (24-bit), Gris, N&B
Aperçu :	Vue complète : 18 x 24" Aperçu de la section : 36 x 48"
Format de fichier :	TIFF multipage, TIFF simple page, PDF multipage, PDF simple page, JPEG simple page, PDF haute compression, PDF/A

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.fr